

Armaflex®
Cleaner

SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRZED
KLEJENIEM IZOLACJI ARMAFLEX®



- Zapewnia idealnie czystą powierzchnię przed nałożeniem klejów Armaflex®
- Usuwa brud z powierzchni klejonych
- Czyści narzędzia i pędzle zabrudzone klejami Armaflex®

Dane Techniczne - Płyn czyszczący Armaflex Cleaner

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krótki opis | Specjalny środek czyszczący przeznaczony do klejów Armaflex®. |
| Kolor | Przezroczysty |
| Właściwości materiału | Ciekły |
| Zastosowanie | Oczyszczanie powierzchni przed użyciem klejów Armaflex. |
| Przechowywanie | Aby zapewnić doskonałe klejenie wszystkie zabrudzone powierzchnie - z uwzględnieniem zabrudzonej powierzchni izolacji Armaflex - muszą zostać oczyszczone. Dodatkowo środek czyszczący może być stosowany do czyszczenia powierzchni przed nałożeniem Armafinish 99. |
| Uwagi | Środek czyszczący Armaflex zaleca się też do czyszczenia narzędzi (za wyjątkiem klejów Armaflex Ultima SF990 oraz Armaflex SF990). |

| Własność | Wartość/Podstawa | Uwagi |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Inne cechy techniczne wyrobu | | |
| Składowanie i magazynowanie | 2 miesiące przy przechowywaniu w zamkniętym opakowaniu. Nie przechowywać łącznie z substancjami wybuchowymi oraz mogącymi spontanicznie wywoływać pożar. Opakowanie należy chronić przed przegrzaniem oraz bezpośrednim działaniem słońca. | |
| Temperatura zapłonu | około - 20 °C | |
| Wybuchowość | dolna granica: ok. 1% objętości górną granicą: ok. 13% objętości | |
| Poziom ryzyka | wysoce łatwopalny | Regulacje w zakresie substancji łatwopalnych |
| Klasa transportowa | Zależy od typu transportu. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki EU wyrobu (Safety Data Sheet). | |
| Recycling | Numer klucza zgodnie z europejskim katalogiem odpadów (AVV) należy ustalić w porozumieniu z regionalnym przedsiębiorstwem usuwania odpadów. Całkowicie opróżnione opakowania należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie prawidłowego usuwania. Nie całkowicie opróżnione opakowania powinny być usuwane w porozumieniu z regionalnym przedsiębiorstwem usuwania odpadów. | Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki EU wyrobu (Safety Data Sheet) |

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Dostępna jest instrukcja montażu.

Płyn czyszczący Armaflex Cleaner płyn czyszczący



| kod zamówienia | Opis | [szt./karton] |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CLEANER/1,0 | Specjalistyczny płyn czyszczący do stosowania z klejami Armaflex® | 4 |

Armacell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska • Polska
telefon +48 71 31 75 025 • fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com